

全自動軟水器

クリソフナー

KS-SA型



豊富なラインナップの軟水器

特長

・小型で省スペース

特にKS-SA-12～54型は、再生用塩水タンクと一体で非常に省スペースです。KS-SA-70型以上でも再生用水タンクは溶解部と塩水供給部が2重構造の一体タンクを採用しています。さらに塩水チューブ配管を採用しているため、本体と再生用塩水タンクの位置を自由にセットすることができます。

・再生頻度の設定が簡単

自動再生タイマーにより、再生間隔、再生時刻を簡単に設定することができます。

・手動再生も簡単

手動で任意に再生頻度を設定することも可能です。(再生がスタートすると、その後の再生動作は自動的に行われます。)

・管理が容易

タイマーダイヤルの採用によって日常の管理、確認を容易に行うことができます。食塩量もタンク外側から簡単に確認することができます。

用途

ボイラ用水／繊維染色用水／逆浸透膜装置の前処理

※QRコードからKCRセンターのホームページに掲載している製品情報ページをご覧ください。



仕様表

型 式	KS-SA-6D(E)	KS-SA-12D(E)	KS-SA-20D(E)	KS-SA-30D(E)	KS-SA-40D(E)	KS-SA-54D(E)	KS-SA-70D(E)	KS-SA-100D(E)	KS-SA-150D(E)	KS-SA-200D(E)	KS-SA-300D(E)	KS-SA-400D(E)	KS-SA-500D(E)	KS-SA-600D(E)	
イオン交換樹脂量[L]	6	12	20	30	40	54	74	105	157	200	300	400	500	600	
最大通水量[m ³ /h]	0.36	0.72	1.2	1.8	2.5	3.0	5.6	7.0	9.0	16.0	20.0	22.0	26.0	30.0	
主配管口径	15A	20A				25A	40A			50A			65A		
常用圧力[MPa]	0.15~0.40				0.20~0.40										
通水時消費電力(再生時)[VA]	0.3(2分間のみ4.0)						3.0(1分間のみ200)						3.0(最大210)		
再生時間[min/cycle]	97	115	91	105	94	110	82	97	124	104	123	155	154	185	
再生周期	日数再生方式(1回/1日~1回/14日) 曜日再生方式、外部信号再生方式														
塩消費量[kg/cycle]	1.2	1.8	2.6	4.1	5.2	7.0	8.4	12	18	48	24	36	60	72	
最大塩貯蔵量[kg]	24	40	43	70	82	117	49	139	117	270	90	140	600	550	
水温[°C]	4°C~38°C						4°C~40°C								
外形寸法[mm]	幅	230	290	290	350	350	400	740	870	870	1,670	1,910	2,200	2,350	2,450
	奥行き	480	500	500	630	630	710	1,230	1,440	1,580	950	1,030	1,200	1,360	1,360
	高さ	648	1,000	1,299	1,250	1,301	1,403	1,563	1,511	1,604	1,940	2,050	2,070	2,210	2,210
製品重量[kg]	16	25	36	48	58	74	115	150	220	430	580	780	890	1,050	
運転重量[kg]	47	78	107	165	195	273	290	475	645	940	1,350	1,920	2,490	2,820	

標準採水量 [m³/cycle]

型 式	KS-SA-6D(E)	KS-SA-12D(E)	KS-SA-20D(E)	KS-SA-30D(E)	KS-SA-40D(E)	KS-SA-54D(E)	KS-SA-70D(E)	KS-SA-100D(E)	KS-SA-150D(E)	KS-SA-200D(E)	KS-SA-300D(E)	KS-SA-400D(E)	KS-SA-500D(E)	KS-SA-600D(E)	
原水硬度 [mg/L as CaCO ₃]	35	7.5	15	25	38	50	67	89	127	190	254	380	508	635	762
	50	5	11	18	27	36	48	62	89	133	178	267	356	446	535
	70	3.8	7.5	12.5	19	25	33	44.5	63.5	95	127	190	254	317	381
	100	2.5	5	9	13.5	18	24	31	44.5	66.5	89	133	178	222	267
	120	2	4	7.5	11	15	20	26	37	55	74	110	148	185	222
	150	1.7	3.5	6	9	12	16	20.5	30	44.5	59	89	118	147	180

本カタログで使用している商標(製品名・サービスおよびロゴ)は、当社が使用を認めた権利者に帰属しますので、無断で使用することはできません。改良のため予告無く仕様を変更させていただくことがあります。

警告 据付、取付、取外し、保守等については取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。

2016年7月11日現在

 **栗田工業株式会社**
KURITA

〒164-0001
東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパークイースト
<https://www.kurita.co.jp/>

水処理のご相談は「KCRセンター」まで
<https://kcr.kurita.co.jp/>

クリタ KCR

 検索!